

Datenblatt Art. 800.2949

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" 1HE Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Typ	Winkelstecker	Type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen	Socket outlets		
5x CEE 7/3 (Type F)	5x CEE 7/3 (Type F)		
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact		
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter		
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, 35°	Lightgrey, similar to RAL 7035, 35°		
16A 250V~, IP20	16A 250V~, IP20		
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz	Overvoltage protection		
Hersteller	Citel	Manufacturer	Citel
Modell	DS215S-230/G	Model	DS215S-230/G
Nennspannung Un	230V AC	Rated voltage Un	230V AC
Max. Dauerspannung Uc	275V AC	Max. continuous voltage Uc	275V AC
Max. Ableitstrom I _{max} @ 8/20 μs	15kA	Max. discharge current I _{max} @ 8/20 μs	15kA
Kurzschlussfestigkeit I _{sc}	10kA	Short circuit resistance I _{sc}	10kA
Schutzpegel U _p bei 5 kA	0,9 kV	Protective level U _p @ 5 kA	0,9 kV
Schutzpegel U _p bei I _n	1,25kV	Protective level U _p @ I _n	1,25kV
Ableiterkonfiguration	L + N	Arrester configuration	L + N
SPD Typ	3	SPD type	3
Betriebsstrom - Leckstrom bei U _c	keiner	Operating current - leakage current at U _c	none
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
Fernmeldesignalisierung	250 V / 0,5A (AC)	Remote status signalling	250 V / 0,5A (AC)
mit potenzialfreiem Wechslerkontakt	30V / 2A (DC)	via potential-free changeover contact	30V / 2A (DC)
SPD Modul tauschbar	Ersatzmodul	SPD module replaceable	
	DSM215-230/G		Replacement module DSM215-230/G

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Plattform 1 HE

Plattform 1 HE

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, lichtgrau, ähnlich RAL
7035

Cover:
PA6 GF30 850°C, light grey similar to RAL
7035

Lieferumfang

1x 19" 1HE Steckdosenleiste
2x Haltewinkel mit Schrauben

Scope of delivery

1x 19" 1U power strip
2x Mounting brackets with screws

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart IP20

Protection type IP20