



8 Schutzkontakt - Steckdosen rot mit Feinsicherung 10 A	8 earth contact - sockets red with fuse 10 A
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe rot, um 35° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, examined: VDE0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>colour red, 35° turned;</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,0m nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,0m non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, Schwarz</li> <li>Endkappe schwarz</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, black</li> <li>Endcaps black</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in 90° - Schritten möglich;</li> </ul>	<b>Holding flanges :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<b>Sicherung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Feinsicherung 10A, auswechselbar</li> </ul>	<b>Fuse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuse 10A, exchangeable</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachmann Polybeutel</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann print</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel ( Lose beigelegt )</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> <li>2 x 19" mounting metal flanges (Loose)</li> </ul>