



5 Schutzkontaktsteckdosen, 35° (Master und Slave)	5 German type socket outlet, 35° (master and slave)
Steckdosen:	Sockets:
 Nach IEC 60884, VDE 0620-1; 	 According IEC 60884, VDE 0620-1;
2-polig mit Schutzkontakt;	2-pole with earthing contact;
• 16A/3680W, AC250V, IP20,	• 16A/3680W, AC250V, IP20,
schwarz,	• black,
 mit Kinderschutz, 	with child protection,
 mit Fußtrittschalter für Abschaltautomatik 	 with foot switch for automatic shutdown
Abschaltautomatik mit LED	automatic shutdown with LED
Anschluss:	Connection:
 Nicht wiederanschließbar; Endstücke geschraubt (einweg), 	 Non rewireable, Endcaps screwed (one-way), inside wiring without
Innenverdrahtung ohne Euroklemme	euro terminal
Leitung für Stromzufuhr:	Power Cable:
 2,0m, schwarz, H05VV-F 3G1,50mm², Zugentlastung 	 2,0m, black, H05VV-F 3G1,50mm², strain relief
 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem 	German type plug with double earthing system
Fußtrittschalter:	Foot switch:
• 1polig	• 1pole
• Schalterleitung 2,0m, H05VV-F2G 0,75mm² schwarz	 Foot switch cable 2,0m, H05VV-F2G 0,75mm² black, strain relief
Zugentlastung	Dadu
Profil: Connect US_PVC_RAL_7035	Body: Connect US, PVC, RAI, 7035
 Connect US, PVC, RAL 7035 Kunststoff: 	Connect US, PVC, RAL 7035 Plastic material:
 Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; Lieferform: 	Black, 17 to Cl. Co VI, Clew Wile Toolstant up to Coo C
<u>∟leterform.</u> ■ Im Karton	Packing: In gift box
mit Bachmann ArtNr. und Barcode 13	With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang:	Extent of delivery:
1 x Steckdosenleiste mit Fußtrittschalter	1 x Socket outlet with foot switch
1 A DIEGROSETHEISIE HIII I UISIHIISCHAILEI	1 y Oogyet ontiet mitt toot 2mitot.