

Datenblatt Art. 800.2284

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" Steckdosenleiste 1HE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Nicht wiederanschließbar		Non rewireable	
Stecker	IEC60320 C14	Plug	IEC60320 C14
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
12x IEC60320 C13		12x IEC60320 C13	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
10A 250V~,IP20		10A 250V~,IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen		Fuses	
Bemessungsspannung	250V~	Rated voltage	250V~
Bemessungsstrom	10A	Rated current	10A
Typ	Bimetallsicherung (rückstellbar)	Type	Bimetal fuse (resetable)
Charakteristik	Träge	Characteristic	Slow
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	1 HE	Plattform	1 HE
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, lichtgrau ähnlich RAL 7035		PA6 GF30 850°C, light grey similar to RAL 7035	

Lieferumfang

1x 19" Steckdosenleiste ALU 1HE
2x Haltewinkel
inkl. Verriegelungslaschen, lose beigelegt

Scope of delivery

1x 19" power strip ALU 1HE
2x Mounting brackets
incl. locking clips, enclosed loosely

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions**

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

Protect from direct sunlight.

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

