

Datesheet
2024-10-10

Product Type
Product Name
GTIN / EAN
MPN
Market Entry

s28 C
sCharge PoE Fit USB-C
4260258612288
sChPoE-Fit-C-0100
Januar 2021



Beschreibung

PoE+ Adapter mit USB-C-Kabel : Strom und Daten auf IEEE 802.3at Power Over Ethernet:

- Passt in eine 60 mm EU Unterputzdose
- Kabellänge kann angepasst werden;
- Zwei USB-C-Anschlüsse: A: Nur für Strom oder B: Daten und Strom;
- 30 cm USB-C-auf-USB-C-Kabel
- Benötigt PoE+ oder IEEE 802.3at Stromversorgung;
- Entwickelt in Zusammenarbeit zwischen PoE Texas und Smart Things;
- PoE Texas-Patente angemeldet.

Der PoE+ Adapter mit USB-C-Kabel ist ideal für wandmontierte Tablets oder Geräte, Terminplaner, Zoom Room, Gotomeeting, Webex, Skype und andere Video-konferenzen POS-Stationen und Kioske.

Uplink-Port: IEEE 802.3af und bei Vollduplex-Datenrate

Port USB-C Strom+Daten: Rollen tauschbar, USB 2.0, USB-C PD

3.0 bis 25 Watt 95 Mbit/s Port USB-C Power

Port USB-C:USB-C PD 3.0 bis zu 22W

LED-Anzeige: Energiestatus (im Austausch mit Stromquelle)

Betriebstemperatur: -10°C – 60°C

Betriebsfeuchtigkeit: 5% – 95% (nicht kondensierend)

PoE-Standard: IEEE 802.3af/at/ (PSE)

PoE-Leitungspaar: 1/2/3/4/5(+) oder 3/6/7/8 (-)

USB-C-PD-Profile: 5 V 2,6 A, 9 V 1,78 A, 12 V 1,34 A, 15 V 1,37 A, 20 V 1,15 A

Kompatibilität

Kompatibel mit jedem IEEE 802.3af/at PoE-Switch oder -Injektor. Unterstützt alle USB-C iPads und Microsoft Surface Go, Samsung Tab A/S (nicht kompatibel mit Samsung Galaxy T2020 Tab A7 SMT500) und mehr

Prüfungen

CE, FCC, RoHS



Inhalt

sCharge PoE FIT Adapter,
Adapterkabel USB-C -> USB-C 30 cm (Kabellängen von 1,5 und 3 m verfügbar)
Datenblatt

**Material/ Umwelt
Verpackung**

Gehäuse Kunststoff; WEEE registration: DE 64398562
Verpackung komplett aus Pappe



Maße/ Gewicht

57 x 44 x 35 mm (HxBxT), 80 g (incl. Adapterkabel und Verpackung)

**Zollnummer
Ursprungsland**

8517 6200
China

Datasheet
2024-10-10

Product Type
Product Name
GTIN / EAN
MPN
Market Entry

s28 C
sCharge PoE Fit
4260258612288
sChPoE-Fit-C-0100
January 2021



Description

USB-C Power and Data on IEEE 802.3af/at Power Over Ethernet:

- PoE+ Adapter with 30 cm USB-C to USB-C cable;
- Fits into a 60 mm deep EU wall box or US single gang wall box;
- Two USB-C ports: A for Power or B for Data and Power only;
- Cable length can be adjusted; 150 and 250 cm lengths available;
- Provides Power Delivery Profiles: 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, and 20 volt
- Requires PoE+ or IEEE 802.3at power;
- Developed in cooperation between PoE Texas and smart things;
- PoE Texas patents pending.

This PoE+ Adapter is ideal for wall-mounted tablets or devices, schedulers, Zoom Room, Gotomeeting, Webex, Skype and other video conferencing POS stations and kiosks.

Technical Data:

Uplink Port Port: IEEE 802.3af and at full duplex data rate
Port USB-C Power: Role swappable, USB 2.0, USB-C PD 3.0 up to 25 watts 95 Mbps
LED Indicator: Negotiated power status
Operating Temperature: -10°C - 60°C
Operating Humidity: 5% - 95% (Non-condensing)
PoE Standard: IEEE 802.3af/at/ (PSE)
PoE Line Pair: 1/2/3/4/5(+) or 3/6/7/8 (-)
USB-C PD Profiles: 5v 2.6 A, 9 v 1.78 A, 12 v 1.34A, 15 v 1.37 A, 20 v 1.15 A

Compatibility

Compatible to any IEEE 802.3af/at PoE switch or injector.
Supports all USB-C iPads or Microsoft Surface Go, Samsung Tab A/S and more
(not compatible with Samsung 2020 Tab A7 SMT500 models)

Certifications

CE, FCC, RoHS.



Content

sCharge PoE FIT
adapter cable USB-C -> USB-C 30cm (longer cables available)

Material/ Ecology Packaging

Housing made of plastic and metal
RoHS compliant, WEEE registration: DE 64398562
Packaging completely made of cardboard



Measures/ Weight

57 x 44 x 35 mm (HxWxD), 60g (2.4 oz.), 80 g (incl. adapter cable and packaging)

HS Code

85176200

Country of Origin

Made in China.